

Имя модели
Инв. № подл.
56165919

КТ_9671_15073_003_КОЛОДКА

Версия
1.5

Имя чертёжника
Взам. инв. №
10.12.24

КТ_9671_15073_003_КОЛОДКА

Версия
1.5

Имя
Инв. № дудл.
10.12.24

КТ_9671_15073_003_КОЛОДКА

Версия
1.5

Справ. №
КТ 9671-15073.003 МД

Перв. примен.

КТ 9671-15073.003

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

Top view of the part showing dimensions: 20, 50^{+0,021}, 36, Ra 0,8, Ra 1,6, and a section line A-A.

Side view of the part showing dimensions: 20, 11^{+0,02}, 5, 10°, 2x45°, 4 фаски, Ø 10^{+0,015}, 2 отв., Ra 1,6, 15, 30, Ra 1,6, M8-6H, Ra 3,2.

Front view of the part showing dimensions: 78, 10, 38 \pm 0,02, 36, 18, 8, 10, 35, 70 \pm 0,02, 90, M5-6H, Ra 3,2, Ø 9, Ø 18x11, 4 отв., Ra 0,8, Ø 8^{+0,015}, 2 отв.

Isometric view of the part.

A(2:1)

Detail A(2:1) showing a 45° chamfer and dimensions.

1 Материал заменитель: Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016.
2 42...47 HRC. Резьбу предохранить.
3 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: Н14; н14; ±IT14/2.
4 Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.306-85.
5 Острые кромки притупить.

					КТ 9671-15073.003			
1					Колодка	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Егорова			24.02.24			1,07	1:1
Пров.	Свидиукович							
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.	Свидиукович				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	УГТ МЗКТ		
Утв.	Богущий							

Копировал:

Формат: А3