

Имя модели

Инд. № подл.

56182027

КТ\_9693-2745\_006

Подп. и дата

16.01.25

Версия

Взам. инв. №

Имя чертёжа

1.1

КТ\_9693-2745\_006

Инв. № дубл.

Имя чертёжа

1.1

Версия

Подп. дата

1.2

Версия

Подп. дата

1.2

Справ. №

КТ 9693-2745.006 МД

Перв. примен.

900'57'12-Е696 1X

√Ra 6,3 (✓)

Technical drawing of a transition ring. The drawing shows a cylindrical part with a diameter of 151 mm and a central hole with a diameter of 133 mm (+0.25). The length of the ring is 12 mm. The top and bottom surfaces are chamfered with a 1x45 degree angle. The surface roughness is specified as Ra 3.2. A detail callout 'п.3' points to the top surface.

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.

2 Покрытие: Ц6...9. хр. по ГОСТ 9.306-85.

3 Маркировать: КТ 9693-2745.006; 690003-2303610; 690003-2303630.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1				
Разраб.	Савицкая			16.01.25
Пров.	Кулик			
Т. контр.				
Нач. КБ				
Н. контр.	Кулик			
Утв.				

КТ 9693-2745.006				
Кольцо переходное		Лист	Масса	Масштаб
			0,37	1:1
Сталь 35 ГОСТ 1050-2013		Лист	Листов	1
УГТ МЗКТ				

Копировал:

Формат: А4