

Имя модели

Инд. № подл.

56182029

КТ_9693-2745_009МД

Подп. и дата

16.01.25

Имя чертёжа

Взам. инв. №

Инд. № дубл.

Версия

1.5

1.6

Версия

1.5

1.6

Справ. №

КТ 9693-2745.009 МД

Перв. примен.

6005712-Э696 1Х

√Ra 6,3 (✓)

Technical drawing of a hexagonal bolt. The main view shows a bolt with a hexagonal head of diameter 40mm and a length of 280mm. The head has a 30-degree chamfer and a fillet radius R1. The shank has a diameter of 20mm with a tolerance of -0.33 and a surface finish of Ra 3.2. The thread is M20-6g. A detail view shows the hexagonal head with a width across flats of 41mm and a surface finish of Ra 3.2. A tolerance box indicates a perpendicularity tolerance of 0.2mm at the end of the shank.

1 32...37 HRC.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.

3 Покрытие: Ц6...9. хр. по ГОСТ 9.306-85.

Имя модели	Инд. № подл.	56182029	КТ_9693-2745_009МД	Подп. и дата	16.01.25
Имя чертёжа	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Версия	1.5	1.6
Версия	1.5	1.6	Версия	1.5	1.6
Версия	1.5	1.6	Версия	1.5	1.6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1				
Разраб.	Савицкая			16.01.25
Пров.	Кулик			
Т. контр.				
Н. контр.	Кулик			
Утв.				

КТ 9693-2745.009			
Стяжка	Лист	Масса	Масштаб
		0,86	1:2
	Лист	Листов	1

Шестигранник 41-Н11 ГОСТ 8560-78/ 35-В-Н ГОСТ 1051-73		УГТ МЗКТ	
--	--	----------	--

Копировал:

Формат: А4