

Имя модели

Инд. № подл.

55825237

Имя чертежа

Взам. инв. №

10.02.22

Версия

1.3

10.02.22

Версия

1.6

10.02.22

Справ. №

ИС1-0310-17473-2106-014 МД

Перв. примен.

ИС1-0310-17473-2106-014

√Ra 6,3 (✓)



1 25...32 HRC.

2 \*Диаметр гладкой части должен быть равен наружному диаметру резьбы или равен диаметру стержня под накатывание метрической резьбы по ГОСТ 19256-73.

3 Резьба - по ГОСТ 24705-2004. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 10549-80.

4 Класс прочности 8.8 и механические свойства - по ГОСТ ISO 898-1-2014.

5 Покрытие Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.306-85.

6 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Сивогризов			
Пров.	Краснов			
Т. контр.				
Н. контр.	Краснов			
Утв.				

ИС1-0310-17473-2106-014

Винт В.М6-6gx14.88.05

ГОСТ 17473-80

Сталь 35

ГОСТ 1050-2013

Лит.

Масса

Масштаб

0,004

4:1

Лист

Листов

1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4