

Имя модели			IS2_0216_13152_2588_000			Версия			1.3			Имя чертёжа			IS2_0216_13152_2588_000			Версия			1.4																				
Инв. № подл.			Подп. и дата			Взам. инв. №			Инв. № дубл.			Подп. дата			Справ. №			ИС2-0216-13152-2588-000 МД			Перв. примен.																				
ИС2-0216-13152-2588-000																					<div>√Ra 6,3</div>																				
<div></div>																																									
<div>1 22...32 HRC. 2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: h14; ±t<sub>z</sub>/2. 3 Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. 4 Размеры сбегов и фасок на конце резьбы - по ГОСТ 10549-80. 5 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85. 6 Класс прочности 8.8 - по ГОСТ ISO 898-1-2014. 7 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.</div>																																									
										ИС2-0216-13152-2588-000																															
										Болт 7002-2588 ГОСТ 13152-67																															
										Лит.      Масса      Масштаб																															
										0,32      1:1																															
										Лист      Листов      1																															
										Сталь 35 ГОСТ 1050-2013																															
										УГТ МЗКТ																															
										Копировал:      Формат: A4																															