

$$\sqrt{\text{Ra } 6,3} (\checkmark)$$

КТ 9681-12703.008 МД

Technical drawing of a bolt with a hexagonal head and a threaded shank. The drawing shows a side view with dimensions and surface finish specifications.

**Dimensions:**

- Total length: 42
- Head height: 6
- Shank length: 28
- Head diameter:  $\varnothing 12$
- Shank diameter:  $\varnothing 25$

**Thread:** M12-6g

**Surface Finish:**

- Head: Ra 1,6
- Shank: Ra 3,2

**Other Features:**

- Chamfers: 1x45°
- Fillet radius: R0,6
- Thread type: Рифление прямое 1 ГОСТ 21474-75

- 1 Материал-заменитель: Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016.
- 2 42...47 HRC. Резьбу предохранить.
- 3 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14;  $\pm IT14/2$ .
- 4 Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.306-85.
- 5 Острые кромки притупить.

1				
Изм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата
Разраб.	Егорова			16.04.25
Пров.	Свидукович			
Т. контр.				
Н. контр.	Свидукович			
Утв.	Богзцкий			

*KT 9681-12703.008*

Опора

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,05	2:1
Лист	Листов	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4