

Имя модели

Инв. № подл.

56233952

КТ_9692-1240_005

Подп. и дата

02.06.25

Версия

Взам. инв. №

Имя чертежа

1.1

КТ_9692-1246_005

Инв. № дубл.

Имя чертежа

1.2

Версия

Подп. дата

Версия

1.2

Справ. №

КТ 9692-1246.005 МД

Перв. примен.

КТ 9692-1246.005

√Ra 6,3 (✓)

2,5^{+0,6}

5^{+0,3}

4 паза

Ø 45

120°

Ø 28max

10

30°

Ø 36

M27x1,5-6H

√Ra 3,2

√Ra 3,2

0,1

A

A

1 32...37 HRC.

2 Класс прочности 8, покрытие 0,5 по ГОСТ 1759-70.

3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14; ±IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1				
Разраб.	Багатка			17.12.24
Пров.				
Т. контр.				
Нач. КБ	Волосюк			
Н. контр.	Волосюк			
Утв.				

КТ 9692-1246.005

Гаўка

Сталь 35 ГОСТ 1050-2013

Лит.

Масса

Масштаб

0,07

1:1

Лист

Листов

1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4