

Имя модели		КТ_9692-1246_006МД		Версия		1.6		Имя чертежа		КТ_9692-1246_006		Версия		1.4	
Инв. № подл.		56233931		Подп. и дата		02.06.25		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. дата			
Имя чертёжника				Имя чертёжника				Имя чертёжника				Имя чертёжника			
Справ. №		КТ 9692-1246.006 МД		Справ. №				Справ. №				Справ. №			
Перв. примен.				Перв. примен.				Перв. примен.				Перв. примен.			

900'97Z1-7696 1X

√Ra 6,3 (✓)

Technical drawing of a screw with the following dimensions and features:

- Total length: 16
- Head diameter: $\varnothing 5,5$
- Head height: 5
- Thread length: 3,5
- Chamfer: 1,6x45°
- Surface finish: R0,4
- Chamfer angle: 12,5°

1 33...37 HRC.

2 Класс точности 8, прочности 33Н по ISO 898-5-2014.

3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14; ±IT14/2.

КТ 9692-1246.006				
Винт М8-6gx16				
Сталь 35 ГОСТ 1050-2013				
УГТ МЗКТ				

Лист	Масса	Масштаб
	0,01	4:1
Лист	Листов	1

Копировал:Формат: А4